

B3C
pesage



Sérénité



2024

haute précision

LAB-800 - de 150g à 3000g

b3c pesage
Sérénité

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240V, 50/60Hz
- 12VDC 1000mA
- Réf. 618.12080


BATTERIE

- Autonomie 30 à 70h
- 6V1.2AH/1000mA
- Réf. 590.400



AFFICHAGE

- Hauteur : 28 mm
- LCD rétro-éclairé





FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Pesage et comptage en %
- Fonction contrôle +/-
- 99 mémoires de seuils +/-
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie USB

OPTIONS

- Imprimante réf. PR5
- Certificat Cofrac réf. 670-1



vimeo

NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)
LAB800-150	150 g	0,005 g	Ø 116
LAB800-600	600 g	0,01 g	144 x 124
LAB800-1200	1200 g	0,02 g	
LAB800-3000	3000 g	0,1 g	
Modèle	Portée	(e) ML	Plateau (mm)
LAB800-300-ML	300 g	0,05 g	Ø 116
LAB800-600-ML	600 g	0,1 g	144 x 124
LAB800-1200-ML	1200 g	0,2 g	
LAB800-3000-ML	3000 g	0,5 g	

B3C pesage

Sérénité



2024

