

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox IP68
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en nylon
- Revêtement extérieur en polyuréthane

PROTECTION

- IP65

UTILISATION

- De -10° à +40°C

ALIMENTATION


- Détachable
- 100-240Vac, 50/60Hz
- AC/DC 100
- Réf. ID4401003

BATTERIE

- 7,4V 2,6Ah
- Réf. ID42030004



Hauteur de levage max : 195 mm



Avec imprimante

AFFICHAGE

- Hauteur : 40 mm
- LCD rétro-éclairé




FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- Mémoires de tare
- Mémoires désignations alphanumériques
- Contrôle +/-
- Totalisation par code produit
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure
- Editions : Français, Portugais, Espagnol, Italien, Anglais



Contrôle +/-



Modèle	Imprimante	Fourche (mm)	Portée	Précision
290005	sans	1150 x 530	1,5T	0-1000 kg = 200 g
290007	avec			1000-1500 kg = 500 g
290006	sans			0-1000 kg = 500 g
290008	avec			1000-1500 kg = 1 kg

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION


- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm

Contrôle +/-



Support mural inclus



Clavier alphanumérique ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle

S921 IP68

Designation

Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



2023

