indicateur séparé

S601 - de 30kg à 600kg

STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION
- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

vimeo

SAV EN FRANCE

580mm

Structure époxy

IP56

(plateau recouvrant inox)

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-30-P	300 x 300	30 kg	5 g
S601-30-F1	450 x 350	30 kg	5 g
S601-60-F1		60 kg	10 g

900mm

Structure époxy

IP56

(plateau recouvrant inox)

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-60-F2	500 x 400	60 kg	10 g
S601-150-F2		150 kg	20 g
S601-150-F3	600 x 500	150 kg	20 g
S601-300-F3		300 kg	50 g

1100mm

Structure époxy

IP56

(plateau recouvrant inox)

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-150-F4	800 x 600	150 kg	50 g
S601-300-F4		300 kg	100 g
S601-600-F4		600 kg	200 g

indicateur séparé

Indicateur S601

FINITION
- ABS
- Protection IP56
- Support mural et colonne inox de série

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz 12V 800mA

Réf. 32303

BATTERIE
- Intégrée
- 6V5.0Ah

Réf. 32276

DOSSERET



PIED

IP56

Clavier ergonomique et étanche

Support mural inclus

Pesage

Comptage de pièces

AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232

OPTIONS
- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft

- **Certificat Cofrac réf. 670-1**

cofrac
ETALONNAGE
Accréditation N° 2-1861