

STRUCTURE

- 4 capteurs inox IP68
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en nylon
- Revêtement extérieur en polyuréthane

PROTECTION

- IP65

UTILISATION

- De -10° à +40°C

ALIMENTATION


- Détachable
- 100-240Vac, 50/60Hz
- AC/DC 100
- Réf. ID4401003

BATTERIE

- 7,4V 2,6Ah
- Réf. ID42030004



Hauteur de levage max : 195 mm



Avec imprimante

AFFICHAGE

- Hauteur : 40 mm
- LCD rétro-éclairé




FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- Mémoires de tare
- Mémoires désignations alphanumériques
- Contrôle +/-
- Totalisation par code produit
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure
- Editions : Français, Portugais, Espagnol, Italien, Anglais



Contrôle +/-



Modèle	Imprimante	Fourche (mm)	Portée	Précision
290001	sans	1150 x 530	2T	0-1000 kg = 200 g
290003	avec			1000-2000 kg = 500 g
290002	sans		1.5T	0-1000 kg = 500 g
290004	avec			1000-1500 kg = 1 kg

B3C
pesage

Sérénité

