

# Haute précision

# LAB-800 - à partir de 0.005g

## STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304

## PROTECTION


- IP44
- Butées de surcharge

## ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240V, 50/60Hz
- 12VDC 1000mA
- Réf. 618.12080

## BATTERIE


- Autonomie 30 à 70h
- 6V1.2AH/1000mA
- Réf. 590.400



vimeo

## NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire	Préparation
balance (g)	Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg



## AFFICHAGE

- Hauteur : 28 mm
- LCD rétro-éclairé



## FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Pesage et comptage en %
- Fonction contrôle +/-
- 99 mémoires de seuils +/-
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie USB



## OPTIONS

- Imprimante réf. PR5
- Certificat Cofrac réf. 670-1



Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)
LAB800-150	150 g	0.005 g	Ø 116
LAB800-600	600 g	0.01 g	Ø 116
LAB800-1200	1200 g	0.02 g	144 x 124
LAB800-3000	3000 g	0.1 g	144 x 124
Modèle	Portée	(e) ML	Plateau (mm)
LAB800-300-ML	300 g	0.05 g	Ø 116
LAB800-600-ML	600 g	0.1 g	Ø 116
LAB800-1200-ML	1200 g	0.2 g	144 x 124
LAB800-3000-ML	3000 g	0.5 g	144 x 124

# B3C pesage

Sérénité

