

STRUCTURE

- ABS, Aluminium
- Plateau inox AISI 304

DIMENSIONS

- Largeur : 310 mm
- Profondeur : 470 mm
- Hauteur : 320 mm

PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +13° à +25°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
 - Input : 220V, 50Hz
 - Output : 7,5V-600mA
- Réf. 32310



Indicateur séparé
(câble spirale)

Calibration interne automatique

AFFICHAGE

- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Calibration interne
- Pesage, tarage
- Détermination en %
- Fonction contrôle +/-
- Fonction Hold
- Comptage
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie RS232



Modèle	Portée	Précision	Linéarité	Plateau (mm)
LAB-A-120	120 g	0.1mg	+/- 0.1mg	Ø 90
LAB-A-120-A	120 g	0-51g/0.01mg 51-120g/0.1mg	+/- 0.01/0.1mg	
LAB-A-210	210 g	0.1mg	+/- 0.1mg	
LAB-A-210-A	210 g	0-31g/0.01mg 31-210g/0.1mg	+/- 0.01/0.1mg	
LAB-A-210-B	210 g	0-51g/0.01mg 51-210g/0.1mg	+/- 0.01/0.1mg	

B3C
pesage

Sérénité



2026

