

**B3C**  
pesage

**Sérénité**




**2024**



Déterminer l'incertitude de l'instrument dans son environnement d'utilisation ou dans un laboratoire avant expédition.

L'utilisateur pourra vérifier si l'instrument de mesure est conforme aux exigences des procédures internes et/ou à celles de donneurs d'ordres.

Confirmer la qualité de la mesure et compenser au départ l'effet de gravité sur les résultats des pesées. (Certification valable 1 an).



**\* Etalonnage réalisé par le CTVIM accréditation laboratoire 2-1861  
- portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)**

## AIDE A LA DECISION :

### - La Capacité :

Une balance dispose d'un capteur ou de plusieurs capteurs.  
Les structures disposent d'une ou de plusieurs butées de surcharge.  
Il est conseillé de prendre une marge de sécurité.



Si vous souhaitez peser une charge de 60kg, nous vous conseillons de choisir un instrument dont la capacité maximale est de 150kg (capteur de 200kg). Ce choix participe à une plus grande longévité de votre investissement.

### - La Précision de lecture (Echelon e) :

Pour pallier aux incertitudes d'un appareil de mesure électronique, il est conseillé de sélectionner une précision plus importante. Exemple, si vous souhaitez une précision de lecture à 2g, nous vous conseillons de choisir une balance dont la précision est de 1g. L'incertitude se porte sur une division plus basse (+/-0,5g).

### - Étanchéité :



L'étanchéité et la protection des balances sont déterminées par l'IP. Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides et le second contre les liquides. Dans les milieux humides et poussiéreux, une balance avec un IP67 à IP68 est nécessaire.

**STRUCTURE**

- ABS
- Plateau inox AISI 304

**PROTECTION**

- IP56
- Butées de surcharge

**ALIMENTATION**

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 1000mA
- Réf. 618.12080

**BATTERIE**

- Intégrée
- 6V4.5Ah
- Réf. 590.003

**POIDS**

- 4kg




**AFFICHAGE**

- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD (trois couleurs en mode contrôle +/-)



**FONCTIONS**

- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- 99 mémoires de seuils +/-
- Totalisation



**OPTIONS**

- Groupe de comptage
- Imprimante à ticket autocollants réf. LP-50 : 310€ HT



\* Page 3.



- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT \*



Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)	Option (HT)
9880.03	3 kg	0,05 g	300 x 230	359€	Colonne lumineuse réf. COL9880 +95€
9880.06	6 kg	0,1 g			
9880.15	15 kg	0,2 g			
9880.30	30 kg	0,5 g			



# B3C pesage

Sérénité



2024



☎ 01 64 99 34 34

📠 01 64 99 33 55